

Um einen sicheren und einwandfreien Produktionsprozess gewährleisten zu können, möchten wir Ihnen hier grundsätzliche und verpflichtende Voraussetzungen für die Druckproduktion geben

DATENANLIEFERUNG



- + Wenn Sie über ein Upload- / Downloadportal verfügen, können Sie uns Ihre Druckdaten über dieses zur Verfügung stellen.
- + per E-Mail an **prepress@baehren-packaging.com**
- + Alternativ bieten wir Ihnen auch ein Portal zur Übertragung ihrer Druckdaten.
 - o Bitte setzen Sie sich dazu mit uns in Verbindung.
- + Die angelieferten Dateien sollten die Material- / Artikelnummer im Dateinamen enthalten.

DOKUMENTEIGENSCHAFTEN



- + PDF-Einzelseiten
- + PDF/X-4 (von PDF-Version 1.6 aufwärts)
- + nur CMYK-, PANTONE-, HKS-Farben
- + kein Farbprofil enthalten
- + keine Transparenzen
- + die Trimbox muss auf Endformat gesetzt sein
- + 100% schwarz eingefärbte Elemente müssen auf "Überdrucken" stehen
- + weiße Elemente müssen auf "Ausparen" stehen
- + Halbtonbilder müssen eine Auflösung von mindestens 300 dpi haben
- + Strichbilder müssen eine Auflösung von mindestens 1200 dpi haben
- + eventuelle Beschnittzeichen sollten einem Abstand von mindestens 3 mm zum Nettoformat haben.
- + Zu allen vier Seiten muss mindestens 3 mm Beschnitt angelegt sein. Wichtige Text- und Bildelemente sollten an allen vier Seiten mindestens 3 mm vom Seitenrand entfernt stehen.
- + alle verwendeten Schriften müssen eingebettet sein oder in Pfade konvertiert
- + die minimale Schriftgröße beträgt 5 pt
- + die minimale Linienstärke beträgt 0,15 mm
- + Stanzlinien, Falzlinien und Lackflächen müssen in Sonderfarbe angelegt sein und auf überdrucken stehen.

In order to ensure a reliable, seamless production process, we would like to inform you about a number of essential, mandatory printing production requirements

DATA DELIVERY



- + If you have an upload / download portal, you can provide us your print data through it.
- + Via E-Mail to **prepress@baehren-packaging.com**
- + Alternatively, we also offer you a portal to transfer your print data.
 - o Please contact us for this purpose.
- + Deliverd files should include the material-/ articlenumber in the file name.

DOCUMENT PROPERTIES



- + single PDF pages
- + PDF/X-4 (from PDF-version 1.6 onwards)
- + only CMYK, PANTONE, HKS colours
- + no colour profile icluded
- + no transparencies
- + Trimbox must be set to the final trimmed format
- + 100% black coloured elements must be set to "overprint"
- + white elements must be set to "knock out"
- + Halftone images must have a resolution of at least 300 dpi
- + Line artwork must have a resolution of at least 1200 dpi
- + any crop marks must be set at a margin of at least 3 mm to the net sheet size
- + on all four side the Bleed must be set to 3 mm. Important text- and image-elements should be placed at least 3 mm from the edge of the page on all four sides.
- + all fonts used must be embeded or converted to paths
- + the minimum font size is 5 pt.
- + the minimum line width is 0.15 mm
- + Punch lines, fold lines and varnished areas must be defined as spot colour and set to overprint.